



## INELT Smart Station RT1500, RT2000

- Защита сервера
- Защита групп рабочих станций
- Защита мощных рабочих станций с критичной периферией

Этот высоконадежный линейно-интерактивный ИБП в универсальном корпусе Rack Tower предназначен как для установки в 19" стойку, так и для вертикальной установки. Smart Station RT, оснащенный автоматическим регулятором напряжения и комбинированным коммуникационным портом RS-232/USB, предназначен для питания серверов, групп серверов и рабочих станций, сетевого оборудования, офисных АТС.

Съемная лицевая панель ИБП позволяет пользователю заменять батареи ИБП самостоятельно, не вынимая его из стойки.

### Возможности по защите оборудования

- 6 розеток бесперебойного питания
- Защита телефонной линии RJ11
- Защита компьютерной сети RJ45

### Особенности

- Линейно-интерактивный ИБП
- Микропроцессорное управление
- Комбинированный интерфейс RS-232 / USB
- "Холодный" старт
- Диапазон входного напряжения без перехода на батареи +/-25%
- ПО и кабель RS-232 в комплекте

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT 1500	RT 2000
Мощность	1500 ВА (975 Вт)	2000 ВА (1300 Вт)
Входное напряжение	170÷288В без перехода на батареи	
Поглощаемая энергия импульса	476 Дж	
Частота	50/60 Гц ±5%	
Время переключения на батареи	менее 4 мс типичное	
Форма напряжения при работе от батареи	ступенчатая аппроксимация синусоиды	
Перегрузочная способность	100% - длительно 110÷140% - 20 сек. более 140% - немедленное отключение	
Время автономной работы	6 мин - нагрузка 100% / 17 мин - нагрузка 50%	
Интерфейс	RS232/USB	
Окружающая среда	влажность	10÷95% без конденсата
	температура	0-40°C
	высота над уровнем моря	до 3000 м. без потери мощности
Габариты, (Ш×В×Г),мм	89×430×415	
Вес нетто, кг	26	30